



## UNICO TOWER INVERTER

De Italiaanse fabriek Olmpia Splendid is er met de **Unico Tower Inverter** monoblock airco in geslaagd een bijzonder apparaat te ontwikkelen binnen het totale aanbod van monoblock airco's. Met z'n breedte van slechts 47 cm (en een hoogte van bijna 140 cm) is deze airco speciaal bedoeld voor smalle muren waar een horizontaal model niet past. Omdat ook de dikte van de TOWER slechts 18,5 cm bedraagt, zal het apparaat niet snel "in de weg zitten" in de ruimtes waar de Tower wordt geplaatst. De geluidsproductie is zonder meer bescheiden en de bediening is eenvoudig en logisch. Naast de bijgeleverde functionele afstandsbediening kan de Unico Tower tegen meerprijs, net als alle andere Unico modellen overigens, worden bediend middels de (gratis te downloaden) Olimpia Splendid App.



Olimpia Splendid Unico

De Unico Tower heeft inverter techniek en kan koelen en verwarmen. De montage is eenvoudig en kan door een (handige) doe-het-zelver worden gerealiseerd. Het meest "ingewikkelde" is het boren van de gaten (twee grote en één kleine) in de buitenmuur, waar het apparaat dient te worden gemonteerd.



Neem contact met ons op indien u vragen hebt, of maak een (vrijblijvende) afspraak in onze showroom waar u de Unico TOWER zelf kunt ervaren.

| Technische gegevens                               | Unico TOWER Inverter      |
|---|---------------------------|
|   | Unico Tower 12HP Inverter |
| Koelcapaciteit in kW - nominaal                   | 2,45 kW                   |
| Koelcapaciteit min-max (Inverter)                 | 1,45 - 2,95 kW            |
| Verwarmingscapaciteit in kW nominaal              | 2,55 kW                   |
| Verwarmingscapaciteit min-max (Inverter)          | 1,45 - 3,1 kW             |
| Maximale inhoud te koelen ruimte**                | ca. 85 m <sup>3</sup>     |
| Electrisch vermogen bij koelen - max              | 1,7 kW                    |
| Electrisch vermogen bij verwarmen - max           | 1,4 kW                    |
| EER (Energy Efficiency ratio) klasse bij koelen   | A (2,6)                   |
| COP (Coefficient Of Performance) waarde           | 3,1                       |
| Aantal standen ventilator                         | 3 + auto                  |
| Geluidsniveau binnen (min-max) in dB/A SPL        | 27 - 40 dB/A              |
| Geluidsniveau binnen (max) conform EN 12012 - LWA | 57 dB/A                   |
| Ontvochtigingscapaciteit (in liters/uur)          | 1,0 L/uur                 |
| Koelmiddel  | R410-a                    |
| Buitentemperatuur range min-max (in °C)           | -10 / +43 °C              |
| Stroomaansluiting                                 | 230V / 50Hz               |
| Afmetingen B x H x D (in mm)                      | 470 x 1390 x 185 mm       |
| Gewicht netto (in kg)                             | 54 kg                     |
| GWP 2088 (Global Warming Potential)               | 2088                      |
| Muurdoorsnede in- en uitvoer (in mm)              | 2 x Ø 162 mm              |

\*\* Mede afhankelijk van de situatie ter plaatse m.b.t. indeling van de ruimte, ligging, isolatiewaarden, etc.

| PRIJZEN              |               | incl. BTW  | excl. BTW  |
|----------------------|---------------|------------|------------|
| Unico TOWER Inverter | 12HP Inverter | € 2.325,00 | € 1.921,49 |

